

Grupa A	Kompiluje się (mnożnik: 1 - tak, 0.4 - nie)	Konstruktor domyślny	Konstruktor z parametrami	Dynamiczna tablica wskaźników	argc, argv	Lista inicjalizacyjna	Destruktor	Operator[]	Operator<<	Funkcja globalna Wypisz	#ifndef, #define	Pole statyczne i metoda statyczna	Set, Get	Suma
Nr albumu		2	2	2	1	1	2	3	2	2	1	1	1	20
249262	1	2	2	2	1	1	2	3	2	0.5	1	1	1	18.5
218631	1	0	2	2	1	0	1.5	3	2	2	1	0.5	0.5	15.5
251697	1	2	2	2	1	1	2	3	2	2	1	1	1	20
251758	1	2	2	2	1	0	2	3	2	2	1	1	1	19
Grupa B	Kompiluje się (mnożnik: 1 - tak, 0.4 - nie)	Konstruktor domyślny	Konstruktor z parametrami	Konstruktor kopiujący	Destruktor	Lista inicjalizacyjna	Operator+	Funkcja globalna Wypisz	#ifndef, #define	Pole statyczne i metoda statyczna	Set, Get	Suma	Uwagi	
Nr albumu		2	2	3	2	1	4	3	1	1	1	20		
251704	1	1	1	2	1.5	1	2	3	1	0.5	1	14		
251730	1	2	2	3	2	0	4	3	0	1	1	18		
251713	1	1.5	2	3	2	1	0	3	1	1	1	15.5		
251756	1	2	2	3	2	1	3	3	1	1	1	18.5	-0.5 za brak formatowania w pliku .h	