

Należy stworzyć zestaw klas opisujących statki.

1. **Zaimplementować klasę StatekPowietrzny**, będącą klasą bazową dla różnych statków powietrznych. Klasa StatekPowietrzny jest klasą **abstrakcyjną** i przechowuje następujące pola:

nazwa - użyć typu **string**, (np. „Bielik”)
cena (cena statku w milionach PLN, domyślnie 50),

Pola dostępne są tylko dla klas potomnych.

W części publicznej klasa zawiera deklarację **wirtualnych metod** Wypisz(), Wczytaj(char* nazwaPliku, int linijka) oraz Zapisz(char* nazwaPliku). Konstruktor/destruktor w zależności od potrzeb. **1 p.**

2. Jako przykład klasy pochodnej **zaimplementować klasę Samolot**, będącą klasą potomną klasy StatekPowietrzny, zawierającą dodatkowe pola danych danego typu statków (liczba pasażerów, masa (w tysiącach ton)) oraz odpowiednie metody. Zdefiniować konstruktor domyślny (wszystkie wartości domyślnie ustawione na 0, konstruktor ten powinien również wywoływać konstruktor klasy nadrzędnej), jak również konstruktor inicjalizujący wszystkie pola klasy StatekPowietrzny (wraz z nazwą i ceną z klasy nadrzędnej) na wartości podane w argumencie.

- Metoda Wypisz powinna wypisać na ekran informację typu: "Samolot o nazwie BIelik, 150 pasazerow, masa 5 tys. ton, cena 20 milionow PLN".
- Metoda Wczytaj(char* nazwaPliku, int linijka) powinna wczytać z pliku, którego nazwa podana jest jako jej parametr (nazwaPliku), z linijki o numerze podanym jako drugi parametr (linijka), dane statku oraz przypisać je odpowiednim składnikom klasy StatekMorski. Przykład pliku: StatkiPowietrzne.txt:
Bielik 500 12 80
Orzel 400 8 50
Blyskawica 200 10 70
gdzie kolejno mamy nazwę, liczbę żołnierzy, wyporność oraz cenę.
- Metoda Zapisz powinna zapisać do pliku, którego nazwa podana jest jako jej parametr, wszystkie parametry statku morskiego **2 p.**

3. **Napisać program, testujący działanie klasy:**

- Stworzyć obiekt s1 klasy Samolot (używając konstruktora domyślnego). Wypisać (używając metody Wypisz).
- Stworzyć wskaźnik (wraz z obiektem) s2 na klasę Samolot (ustawić jakieś rozsądne wartości parametrów). Wypisać.
- Wczytać do obiektu s1 dane z drugiej linijki z pliku którego nazwa podana jest jako **pierwszy parametr wywołania programu**. Wypisać. Przykładowy plik należy stworzyć samodzielnie.
- Zapisać dane obiektu s2 do pliku podanego jako **drugi parametr wywołania programu**. **1 p.**

4. W funkcji głównej należy stworzyć dynamicznie **dwuwymiarową tablicę typu bool** (tablica powinna mieć wymiary podane jako trzeci i czwarty parametr wywołania programu) – będzie to mapa położenia samolotów, domyślnie każdy element jest „false”. Następnie należy zmienić element [0,0] na „true” i wypisać macierz na ekran, np. dla tablicy 2 x 3 powinniśmy uzyskać na ekranie: **1 p.**

```
1 0 0
0 0 0
```

Dodatkowe: Na kolokwium mają sporą szansę pojawić się również **tablice dwuwymiarowe jako składnik klasy** (w celu przećwiczenia można w tym zadaniu dodać dwuwymiarową – 3 x 3 – dynamicznie alokowaną tablicę tab wypełnioną domyślnie liczbą 7, do klasy Samolot) oraz **losowanie** (liczb całkowitych i zmiennoprzecinkowych, by przećwiczyć można w konstruktorze domyślnym losowanie z rozkładu jednorodnego z przedziału [3,15]).

5. **Należy stworzyć Makefile**, umożliwiający kompilację napisanego programu, definiując zmienną CXX definiującą kompilator (g++) oraz CXXFLAGS definiującą flagę (-Wall).

Cały program powinien być napisany zgodnie z obowiązującą dobrą praktyką programowania: klasy dzielimy na pliki *.cpp i *.h, powinny

być otoczone strukturami `ifndef`, odpowiednie **wcięcia** powinny być zachowane, (itp). Program musi się kompilować bez żadnych błędów i ostrzeżeń (za niekompilujący się program przewidziana jest kara: tylko 40% zdobytych punktów – maksymalnie można zdobyć 8 p).