

Języki Programownia, Zadanie 4, 29.10.2011

1. Proszę napisać **klasę Samochód** składającą się z: (1,0 p.)

- pól prywatnych: nr_rejestracji (typu string), marka (typu string) oraz przebieg (składnik typu zmiennoprzecinkowego),
- prywatnego pola statycznego licznik (typu całkowitego),
- publicznej metody zwracającej rejestrację samochodu,
- publicznej metody wypisującej informacje o samochodzie (alternatywnie można skorzystać z operatora strumienia wyjściowego),
- publicznej metody zapisującej dane (rejestrację, markę, przebieg) do składników klasy
- publicznej metody statycznej zwracającej wartość pola statycznego licznik

Klasę należy zapisać w dwóch oddzielnych plikach .cpp i .h. Funkcja główna main() powinna znajdować się w oddzielnym pliku.

2. Należy również zaimplementować konstruktor domyślny, główny, kopiujący oraz destruktor. (1,5 p.)

3. W programie głównym, należy: (1.0 p)

- stworzyć obiekty napisanej klasy używając konstruktora domyślnego, głównego i kopiującego,
- stworzyć wskaźniki do obiektów (operator new) napisanej klasy używając konstruktora domyślnego, głównego i kopiującego,
- użyć operatora delete do usunięcia wskaźników na obiekty klasy Samochod, wypisując przed i po tej operacji liczbę samochodów (korzystając z pola statycznego klasy Samochod - licznik),
- **zgłosić prowadzącemu wykonanie pierwszej części zadania.**

4. Zakomentować uprzednio napisany testowy kod funkcji main. Stworzyć statyczną tablicę na 3 obiekty klasy Samochod. Należy do co najmniej jednego z nich wpisać dane używając metody „Zapisz” (1 p)

Napisać dwie funkcje o przeładowanej nazwie „Wypisz”:

- int Wypisz(Samochod* tab, string marka) – zwracającej ilość samochodów w tablicy tab o danej marce, oraz wypisującej informacje o tych samochodach na ekran.
- int Wypisz(Samochod* tab, double min, double max) – zwracającej ilość samochodów w tablicy tab o liczbie przejechanych kilometrów pomiędzy min a max, oraz wypisującej informacje o tych samochodach na ekran.

5. Ponownie zakomentować kod testowy. Teraz należy zasymulować tworzenie bazy danych samochodów. (0.5 p) W tym celu należy stworzyć tablicę wskaźników samochodów:

```
Samochod* baza_samochodow[1000];
```

Następnie program powinien w pętli umożliwiać:

- dodanie nowego samochodu do bazy danych (po naciśnięciu „1”)
- wypisanie bazy danych samochodów (po naciśnięciu „2”)

Dodatkowo:

Tworzymy program obsługujący bramki na autostradzie. Gdy dany samochód wjeżdża na autostradę zostaje dodany do listy samochodów, jeśli wyjeżdża, zostaje usunięty z tej listy. Ponadto, niektórzy klienci mają wykupione kamety, a ich dane również widnieją w bazie.

Baza danych zarówno samochodów jak i klientów ma formę tablicy wskaźników:

```
Samochod* baza_samochodow[1000];
```

```
Klient* baza_klientow[1000];
```

Przy tworzeniu nowych samochodów korzystamy z operatora **new**. Podobnie postępujemy z klientami.

Program powinien umożliwiać (w pętli):

- *Dodanie nowego samochodu* (kamery przy bramkach automatycznie odczytują znaki na tablicy rejestracyjnej = dane wpisywane z klawiatury). Jeśli samochód z daną tablicą rejestracyjną widnieje już w bazie danych klientów (klient ma wykupiony karnet), to nowo stworzony samochód ma ustawioną opłatę równą 0. Jeśli dany samochód nie widnieje w bazie, opłata powinna zostać ustawiona na 7.5.
- *Dodanie nowego klienta* (podajemy imię, nazwisko, oraz nr rejestracji samochodu z klawiatury)
- *Wypisanie aktualnie korzystających z autostrady samochodów*
- *Wypisanie bazy danych klientów*
- *Usunięcie samochodu / klienta z bazy (w obu przypadkach wyszukujemy odpowiedniego obiektu bazując na numerach tablicy rejestracyjnej podanej z klawiatury)*

Korzystamy ze stworzonej przed chwilą klasy Samochód oraz tworzymy nową klasę:

Klient

Pola składowe (prywatne!):

- Imię (std::string)
- Nazwisko (std::string)
- Rejestracja (std::string)
- *ilosc* (int, pole statyczne) - podliczające sumaryczną liczbę klientów w systemie

Konstruktor

- Klient (string, string, string) – imię, nazwisko, oraz nr tablicy samochodu klienta. Pole *ilosc* powinno zostać zwiększone o 1.

Destruktor: pole *ilosc* zmniejszone o 1.

- bool SprawdzRejestracje (std::string r) – porównuje otrzymaną rejestrację r z rejestracją zapisaną dla danego klienta, zwraca odpowiednio true lub false;

- static int IloscKlientow() - metoda statyczna, zwracająca wartość statycznego pola *ilosc*.

- void WypiszKlienta() - wypisuje na ekran imię, nazwisko oraz rejestrację samochodu klienta.

Zadeklarować statyczne tablice wskaźników: *baza_samochodow* oraz *baza_klientow*.

Program powinien w pętli umożliwiać:

- dodanie nowego samochodu do bazy danych
- wypisanie bazy danych samochodów
- dodawanie nowych klientów (wskaźniki!) do bazy (w odpowiednie miejsce tablicy, opierając się na wartości pól statycznych) - użycie operatora **new** **(dojście tutaj: +0.5 p)**
- wypisanie bazy danych klientów
- dodanie nowego samochodu do bazy danych – program pyta o numer rejestracji (Uwaga! Jeśli dana rejestracja istnieje już w bazie danych klientów należy ustawić opłatę na 0 zł! W przeciwnym wypadku koszt przejazdu wynosi 7.5 zł.)
- usunięcie samochodu z listy (bazując na numerze rejestracji) **(dojście tutaj: +0.5 p)**