

Zadanie 6, Języki Programowania+, 4.11.2014

Urządzany jest turniej. Zawodnicy współpracujący w kilkuosobowych grupach mają łącznie przejechać tysiąc kilometrów na monocykłach. Codziennie podsumowywana jest suma zrobionych przez zawodników kilometrów. Tworzymy program do łatwiejszego zarządzania całością:

1. Napisać **klasę Zawodnik** (trzy prywatne pola składowe: imię, ilość dni w danym momencie, oraz tablicę przechowującą informację ile każdego dnia zostało zrobionych kilometrów) + konstruktor główny (z trzema parametrami) + konstruktor z jednym parametrem (imieniem, w takim wypadku 0 dni). Destruktor i konstruktor kopiujący jeśli potrzebne.
2. Napisać funkcję składową **DodajDzien(double km)** - zwiększającą ilość dni o jeden oraz wypełniającą odpowiednią pozycję w tablicy wartością km.
3. Przeładować **operator dodawania** + wewnątrz klasy, tak by zwracał sumę wszystkich km przejechanych przez obydwu zawodników (z jednym argumentem)
4. Przeładować **operator przypisania** = (zgodnie ze zdrowym rozsądkiem)
5. Przeładować **operator []** w ten sposób, by pozwalał na przypisanie oraz zwrócenie liczby km przejechanych danego dnia, podanego jako argument.
6. Napisać funkcję składową **Srednia()** - zwracającą średnią liczbę km na dzień (biorąc pod uwagę wszystkie dni) dla danego zawodnika.
7. Napisać funkcje składowe „set” i „get” dla składnika „imię”.

Operatory +, -, *, /

Mogą być przeładowane w wersji jedno- [wewnątrz klasy] lub dwuargumentowej [na zewnątrz klasy]. Tak jak w przypadku każdej innej funkcji nie istnieją ograniczenia co do zwracanych wartości: operator taki może zwracać obiekt tej samej klasy, którą dodaje (np. możemy napisać klasę która dodając do siebie dwa obiekty klasy człowiek zwróci również człowieka), lub dowolny inny, jaki sobie wymyślimy (dodając do siebie dwóch ludzi zwróci nam np. sumę ich wieku).

Operator przypisania = (za wykładem)

Dwuargumentowy operator przypisania = służy do przypisania jednemu obiektowi klasy treści drugiego obiektu tej samej klasy.

```
klasa & klasa::operator=(klasa &);
```

Jeśli operator= nie zostanie zdefiniowany, to zostanie on automatycznie wygenerowany (**podobnie jak konstruktor kopiujący!**), przepisane zostaną pola “składnik po składniku” (podobnie jak w przypadku automatycznie generowanego konstruktora kopiującego). W rezultacie takiego przypisania będą dwa obiekty o bliźniaczej treści.

Kłopoty natomiast mogą pojawić się wtedy, kiedy **składnikami klasy są wskaźniki** lub jeśli klasa używa **operatora new do rezerwacji miejsca w zapasie pamięci**.

Operator przypisania składa się z części:

- (1) sprawdzenie, czy nie jest kopiowane siebie samego
- (2) części “destruktorowej” (np. zwalnianie pamięci)
- (3) części “konstruktorowej”, przypominającej konstruktor kopiujący

Przykład użycia: (jeśli operator znajduje się wewnątrz klasy):

```
Nazwa & operator=(Nazwa & na){  
    if (&na == this) return *this; //sprawdzenie, czy nie kopiuje samego siebie  
    delete X; //zwalniamy pamięć dla rzeczy, które mogły mieć poprzednio zaalokowaną pamięć  
    //alokujemy nową pamięć i przepisujemy wartości tak samo jak w konstruktorze kopiującym  
    return *this;  
}
```

Operator []

Operator [] to operator odwołania się do elementu tablicy, jest dwuargumentowy. Chcąc napisać funkcję operatorową [], tak, aby operator [] mógł stać po obu stronach znaku = musimy zadeklarować, że funkcja ta będzie zwracała referencję do tego, czemu mamy przypisywać!

Przykład implementacji operatora []:

```
int operator[](int i) { return a[i]; }
```

3. Należy w funkcji main po kolei:

```
int main()
{
    Zawodnik z1("Jan");
    z1.Wypisz();

    double km[] = {40,32,43,12,54};
    Zawodnik z2("Adam",km,5);
    z2.Wypisz();

    Zawodnik z3(z2);    //1 pkt
    z3.setImie("Ewa");
    z3.DodajDzien(66);
    z3.Wypisz();        //2 pkt

    cout<<"Suma km:"<<z2+z3<<endl; // 3 pkt

    z1 = z2;           //4 pkt
    z1.setImie("Jan");
    z1[0] = 0;
    z1.Wypisz(); //5 pkt
    cout<<z1.Srednia()<<endl;

    return 0;
}
```

Dodatkowe:

Napisać opearator odejmowania (operator-) na zewnątrz klasy (przyjmujący dwa argumenty). Powinien zwracać różnicę w przejechanych kilometrach.

I operator++, który zwiększa ilość kilometrów przejechanych ostatniego dnia o 10.